



CANADIA



Canada Diamond to specjalistyczna farba wyprodukowana przy wykorzystaniu najwyższej jakości żywic i pigmentów. Zalecana jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń narażonych na czasowo zwiększające się zawilgocenia i działania pary wodnej, takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie. Farba posiada właściwości hydrofobowe, zapewnia odporność na wilgoć, zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni, jest odporna na środki dezynfekujące, ultra odporna na mycie i szorowanie, ułatwia usuwanie plam i zabrudzeń. Canada Diamond jest farbą doskonale kryjącą pozwalającą uzyskać perfekcyjny efekt o głęboko matowym wykończeniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- ✓farba do ścian i sufitów klasy premium
- ✓silnie kryjąca
- ✓odporna na grzyby i pleśń
- ✓ultra odporna na szorowanie
- ✓matowa
- ✓hydrofobowa
- ✓plamoodporna

Limit zawartości LZO: max. 30 g/l
Produkt zgodny z normą: PN-C 81914 i PN-EN 13300

Zawiera 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Dane techniczne

Kolor: biały oraz kolory wg wzornika Canada lub dostarczonego wzoru

Stopień połysku: mat

Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe 1L, 2,5L, 5L, 10L, 15L, 20L

Okres przydatności do stosowania: 18 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Odporność na szorowanie: według PN-C 81914 – rodzaj 1, PN-EN 13300

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia organicznego. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć. Stare podłoża należy zmyć wodą. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych takich, jak np: beton, lekki beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe, tynk wiórowy, cementowe panele wiórowe, panele cementowo-paździerzowe, tynk cementowy i cementowo-wapienny należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE

Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować gruntem Canada UltraGrunt. Okres sezonowania odpowiedniego preparatu przed nałożeniem farby wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE FARB

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i rodzaj aplikacji maks. 3-6%.

NANOSZENIE

Farbę dokładnie wymieszać, nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Drugą warstwę nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie ok. 3-4 godz. Pełne utwardzenie powłoki po 21 dniach. Nie zaleca się stosowania farby przy temperaturze powietrza wyższej niż +25°C.

WYSYCHANIE

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temp. +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godz. **UWAGA:** Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie malowania w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna występować temperatura pomiędzy +5°C, a 25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy niezwłocznie umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE

Nie mieszać z innymi farbami i lakierami. Przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5°C. Nie dopuścić do przemrożenia.

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.

WYDAJNOŚĆ

Do 14m² z 1 litra – w zależności od rodzaju podłoża.