



# CANADIA



**Canada Elegante** to akrylowa farba do wnętrz wyprodukowana przy wykorzystaniu wysokiej jakości żywic i pigmentów. Zalecana jest do stosowania na gładkich i płaskich powierzchniach ścian. Pozostawia powłoki ultra odporne na mycie i szorowanie, z których łatwo można usunąć plamy i zabrudzenia. Doskonale kryjąca pozwalająca uzyskać efekt śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu.

## WŁAŚCIWOŚCI

Profesjonalna farba wodna, akrylowa o znakomitych własnościach kryjących, zmywalna. Do malowania nowych konstrukcji i powierzchni uprzednio malowanych. Specjalnie opracowana jako farba nawierzchniowa do płyt gipsowo-kartonowych, sztalabury, tynków i tapet.

Limit zawartości LZO: max. 30 g/l  
Produkt zgodny z normą: PN-C 81914 i PN-EN 13300  
Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

## Dane techniczne

**Kolor:** biały oraz kolory wg wzornika Canada lub dostarczonego wzoru.

**Stopień połysku:** mat

**Opakowania:** jednorazowe opakowanie plastikowe 5L, 10L, 15L, 20L

**Okres przydatności do stosowania:** 18 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

**Odporność na szorowanie:** według PN-C 81914 – rodzaj 1, PN-EN 13300

# 20 L

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia organicznego. Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy trzeba usunąć. Stare podłoża należy zmyć wodą. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych takich, jak np: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny należy zachować min.4-tygodniowy okres sezonowania.

## GRUNTOWANIE

Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować gruntem Canada Grunt . Okres sezonowania odpowiedniego preparatu przed nałożeniem farby wynosi ok.24 godzin.

## PRZYGOTOWANIE FARBY

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i rodzaj aplikacji maks. 5-8%.

## NANOSZENIE

Farbę dokładnie wymieszać, nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Drugą warstwę nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie ok. 3-4 godz.

Nie zaleca się stosowania farby przy temperaturze powietrza wyższej niż +25st.C

## WYSYCHANIE

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temp.+20 C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok.3 godz.

**UWAGA:** Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie malowania w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna występować temperatura powietrza pomiędzy +5°C, a 25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy niezwłocznie umyć wodą.

## PRZECHOWYWANIE

Nie mieszać z innymi farbami i lakierami. Przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5 st.C. Nie dopuścić do przemrożenia.

**Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.**

## WYDAJNOŚĆ

Do 14 m2 z 1 litra – w zależności od rodzaju podłoża