



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

DEEP
GRUNT

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY



CANADIA®

MANUFATURA FARB I TYNKÓW

Deep Grunt to gotowy do użytku preparat głęboko penetrujący o szerokim zastosowaniu. Przeznaczony jest do gruntowania ścian przed nakładaniem tynków, gładzi, jak również gruntowania posadzek, czy ścian przed układaniem płytek ceramicznych. Redukuje w znacznym stopniu chłonność podłoża i ogranicza jego pylenie, co w znacznym stopniu poprawia przyczepność zastosowanych materiałów. Reguluje warunki wodne oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Jest preparatem wzmacniającym i stabilizującym stare podłoża penetrując je na głębokość 2-3 mm jednocześnie zapewniając lepszą przyczepność kolejnej warstwy.

WŁAŚCIWOŚCI

✓ wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci ✓ redukuje chłonność podłoża ✓ wzmacnia stare podłoża ✓ głęboko penetrujący ✓ bardzo dobra przyczepność kolejnej warstwy ✓ reguluje wodochłonność podłoża ✓ wysoka odporność na zabrudzenia i działanie czynników atmosferycznych



Grunty Canadia produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.

Dane techniczne

Zastosowanie: Przeznaczony do zabezpieczania i gruntowania powierzchni chłonnych, jak i porowatych zarówno wewnątrz jak i zewnątrz przed przeprowadzanymi pracami remontowymi

Podłoże: Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: beton, cegły, gips, drewno, płyty kartonowo-gipsowe i drewnopochodne, gazobeton, tynki, posadzki itp.

Kolorystyka: Bezbarwny

Wydajność: 10-15 m² | 1L w zależności od chłonności podłoża

Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe 1L, 3L, 5L, 10L

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU

Preparat gotowy do użycia. Roztwór gruntujący krótko rozmieszać, a następnie nakładać na powierzchnię za pomocą natrysku, pędzla malarskiego lub wałka. Podłoże musi być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, smarów, resztek farb i luźnych fragmentów. W miejscach szczególnie narażonych na ścieranie wskazane jest nałożenie 2 lub 3 warstw.

CZAS SCHNIĘCIA

ok. 120 minut w temp. 18°C.

IŁOŚĆ WARSTW

Jedna w szczególnych przypadkach dwie-trzy warstwy (mocno chłonne podłoża).

*Grunt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.*

CANADIA s.c
Mazowiecka 49
05-120 Legionowo
www.canadia.pl