



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

DIAMOND

MATOWA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW



CANADIA®

MANUFATURA FARB I TYNKÓW



Canada Diamond to specjalistyczna farba wyprodukowana przy wykorzystaniu najwyższej jakości żywic i pigmentów. Zalecana jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń narażonych na czasowo zwiększające się zawilgocenia i działania pary wodnej, takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie. Farba posiada właściwości hydrofobowe, zapewnia odporność na wilgoć, zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni, jest ultraodporna na środki dezynfekujące, ultraodporna na mycie i szorowanie, ułatwia usuwanie plam i zabrudzeń. Canada Diamond jest farbą doskonale kryjącą pozwalającą uzyskać perfekcyjny efekt o matowym wykończeniu.

WŁAŚCIWOŚCI

✓ farba do ścian i sufitów klasy premium ✓ silnie kryjąca ✓ ultraodporna na grzyby i pleśń ✓ ultraodporna na szorowanie / ultramatowa / hydrofobowa / plamoodporna / wydłużony czas otwarty / niechłapiąca / neutralny zapach



Farby Canada produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.



Dane techniczne

Kolor: biały oraz kolory wg. wzornika Canada, NCS, RAL lub dostarczonego wzoru
Stopień połysku: mat
Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe 1L, 3L, 5L, 10L
Okres przydatności do stosowania: 18 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu
Odporność na szorowanie: według PN-C 81914 – rodzaj 1, PN-EN 13300

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, bez rys i spekań, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia organicznego. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć. W przypadku nanoszenia farby na powierzchnie tynków cementowo-wapiennych, cementowych oraz podłoży betonowych należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania, natomiast w przypadku gładzi gipsowych – po ich całkowitym wyschnięciu i związaniu.

GRUNTOWANIE

Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować gruntem Canada UltraGrunt lub Tix Grunt. Okres schnięcia w/w gruntów, przed nałożeniem farby wynosi min. 6 godzin.

PRZYGOTOWANIE FARB

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby, farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody i dokładnie wymieszać. Przy ustalaniu ilości wody, należy uwzględnić temperaturę powietrza, rodzaj podłoża warunki wysychania i rodzaj aplikacji maks. 3-5%, a w przypadku zastosowania agregatu malarskiego 8-10%.

NANOSZENIE

Farbę dokładnie wymieszać, nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Drugą warstwę nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie min. 6 godz. Pełne utwardzenie powłoki po 21 dniach. Nie zaleca się stosowania farby przy temperaturze powietrza wyższej niż +25°C.

WYSYCHANIE

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temp. +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi min. 6 godz. **UWAGA:** Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Podczas nanoszenia i wysychania farby optymalną temperaturą, która powinna występować w pomieszczeniu jest 15°C - 25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy niezwłocznie umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE

Nie mieszać z innymi farbami i lakierami. Przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5°C. Nie dopuścić do przemrożenia.

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skór lub odzież.

WYDAJNOŚĆ

Do 20 m² z 1 litra, przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od rodzaju podłoża.

CANADIA s.c.
Mazowiecka 49
05-120 Legionowo
www.canadia.pl