



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

HOME
GRUNT

GRUNT POD FARBĘ ELEWACYJNĄ



CANADIA®

MANUFATURA FARB I TYNKÓW

Canada Home Grunt to preparat do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży mineralnych. Poprawia przyczepność farby do podłoża oraz ułatwia jej nakładanie. Wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonej farby. Reguluje warunki wodne oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, redukcję pylenia, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie zawiera specjalne składniki poprawiające paroprzepuszczalność. Tworzy na gruntowanym podłożu barwną powłokę (zbliżoną kolorem do koloru farby), która ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę farby.

WŁAŚCIWOŚCI

• grunt ułatwia nakładanie farby • bardzo dobra przyczepność do podłoża • wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci • zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża • podbarwiany pod kolor farby, skutecznie ogranicza możliwość przebijania podłoża • dodatkowo zabezpiecza przed porostem grzybów i glonów



Grunty Canada produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.

Dane techniczne

Zastosowanie: Stosowany jest jako barwny podkład pod farbę elewacyjną. Przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków.

Podłoże: tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe

Kolorystyka: Występuje w kolorze białym, jak również barwionym wg zamówienia (karta kolorów Canada)

Wydajność:
0,3kg/ m² i 1kg w zależności od rodzaju malowanej powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU

Preparat gruntujący należy rozcieńczyć wodą wodociągową w proporcjach **5-8%** następnie dokładnie wymieszać i aplikować na powierzchnie ścian budynku, za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub natrysku. Podłoże musi być suche, zwilżone i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby, porostów typu: mchy, grzyby, algi, glony, pleśnie itp. Prace elewacyjne należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. Należy unikać nakładania gruntu, przy mocnym, bezpośrednim nasłonecznieniu. Ubytki i nierówności podłoża, należy uzupełnić.

CZAS SCHNIĘCIA

Min. 3 godz. do całkowitego wyschnięcia po 24 godz.

NAKLADANIE GRUNTU

Grunt dokładnie wymieszać, nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Natrysk mechaniczny stosować tylko przy bezwietrznej pogodzie.

IŁOŚĆ WARSTW

1-2 warstwy farby (mocno chłonne podłoża).

ZALECENIA

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

*Całość porażeniowa jest w związku z niebezpieczeństwem obrażeń.
W razie konieczności stosowania środków ochrony należy wykonać
pomiarów lub wykonywać. Nie zapominać o ochronie przed upałem, mrozem, wilgocią lub innymi.*

CANADIA	
ul. Mazowiecka 49 05-120 Legionowo	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Canada Home Grunt	
Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: CAN-2025	
Znakidatce charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wzrostu i wzrostu	VI
Przepuszczalność pary wodnej	VI
Wzrostu i wzrostu	VI
Przepuszczalność pary wodnej	VI
Wzrostu i wzrostu	VI