



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

TERMISOL  
MOZAIKA

TYNK ZEWNĘTRZNY MOZAIKOWY



**Canada Termisol Mozaika** to gotowy do użycia dekoracyjny tynk na bazie żywicy akrylowej zawierający barwione polimerami kruszywo kwarcowe. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się dużą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Zawiera biocydy zabezpieczające go przed rozwojem grzybów i glonów. Polecany jest w miejsca szczególnie narażone na zabrudzenia i uszkodzenia, takie jak: klatki schodowe, hole, cokoły budynków. Dodatkowo tynk posiada zdolność mostkowania drobnych rys i pęknięć. Dzięki barwionemu kruszywu jest dostępny w wielu kolorach ze wzornika lub uzyskanych na indywidualne zamówienie.

#### WŁAŚCIWOŚCI

✔ tynk klasy premium ✔ naturalny kamień ✔ wysokie walory dekoracyjne ✔ jednokomponentowy ✔ gotowy do użycia  
✔ odporny na warunki atmosferyczne ✔ odporny na szorowanie ✔ barwiony polimerami ✔ łatwy do utrzymania w czystości ✔ maskujący drobne rysy i pęknięcia ✔ odporny na uszkodzenia mechaniczne ✔ trwale elastyczny



**Tynki Canada** produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.

#### Dane techniczne

**Kolor:** według wzornika Canada

**Struktura tynku:** kamyczkowy

**Grubość ziarna oraz zużycie:** 0,8-1,2mm 3,5 do 4kg/m<sup>2</sup>

**Okres przydatności do stosowania:** 12 m-cy nie doprowadzając tynku do przemrożenia, zachowując temperaturę przechowywania min. +5 °C

**Rodzaj podłoża:** Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, podkładowe tynki mineralne

## SPOSÓB UŻYCIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, równe, trwałe, dobrze związane, bez rys i spękań, odizolowane od wilgoci. Nierówności należy wyrównać przez szpachlowanie zaprawą klejącą. Przed nakładaniem tynków mozaikowych, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym Canada Termisol Grunt podbarwionym pod kolor farby. Zagruntowanie zapewnia równomierność wysychania, wzmocnienie wiązania, a w przypadku kolorowych powierzchni przed efektem „prześwitowania” podłoża przy zacieraniu struktury.

#### GRUNTOWANIE

Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże, należy zagruntować gruntem barwionym. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej (szczególnie przy zastosowaniu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej), zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego Canada Termisol Grunt podbarwionego pod kolor tynku.

#### OBRÓBKA

**NIE ROZCIEŃCZAĆ PRODUKTU!** Wymieszać zawartość pojemnika, aby uzyskać konsystencję do nakładania pacą. Nakładać na ścianę pacą ze stali nierdzewnej, w końcowej obróbce przetrzeć gładką pacą metalową. Temperatura nakładania od 10 do 25 °C unikać aplikacji tynku na powierzchnie ścian, podczas występowania dużej wilgotności powietrza np. opady deszczu, mgła itp.

#### ZALECENIA

Nie mieszać z innymi tynkami. Chronić przed przemrożeniem. Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Narzędzie robocze po pracy niezwłocznie umyć wodą. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyj dużą ilością bieżącej wody. W przypadku pošknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

*Tynk przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.*

CANADIA s.c  
Mazowiecka 49  
05-120 Legionowo  
www.canadia.pl