



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

TIX
GRUNT

ŻELOWY GRUNT POD FARBĘ WEWNĘTRZNĄ



Canada Tix Grunt to przezroczysty, zabarwiony na zielono preparat gruntujący, o rewelacyjnych właściwościach przenikania. Dostosowuje się do każdego podłoża. Nie chłapie oraz nie kapie. Tworzy jednorodną, matową powłokę bez smug i zacieków.

Zapewnia skuteczne zakotwiczenie i przyczepność, na lekko pyłących i chłonnych podłożach. Idealny do wzmocnienia podłoża przed malowaniem, czy aplikacją okładziny ściennej.



Grunty Canada produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.

Dane techniczne

Stosować w temp.: +5°C do +25°C

Zużycie ok.: 0,15-0,22 kg / m²

Ilość warstw: jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy (mocno chłonne podłoża)

Czas schnięcia: ok. 2-3 godziny

Nakładanie kolejnej warstwy: po 24 godz. od nałożenia gruntu

Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe 1L, 3L, 5L, 10L

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem gruntu usunąć.

SPOSÓB APLIKACJI

Preparat, po wymieszaniu jest gotowy do użycia. Nie zaleca się rozcieńczania produktu. Aplikować **JEDNOKROTNIE**, za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo.

ZASTOSOWANIE

Tynk, tynk cementowo-wapienny, beton, cement, gips, płyty kartonowo-gipsowe itp.

CZAS SCHNIĘCIA

W zależności od temperatury i stopnia wilgotności w pomieszczeniu, czas schnięcia około 2-3 godziny.

WYDAJNOŚĆ

Od 8m² do 14m² z 1 litra produktu.

*Grunty przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.*

CANADIA s.c
Mazowiecka 49
05-120 Legionowo
www.canadia.pl