



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

ULTRA
GRUNT

GRUNT POD FARBĘ WEWNĘTRZNĄ



Canada UltraGrunt pod farbę wewnętrzną jest uniwersalnym, preparatem do gruntowania oraz wzmacniania podłoża przed aplikacją ostatecznej warstwy farby wykończeniowej. Ze względu na swoje właściwości może być stosowany do gruntowania powierzchni wewnątrz budynków: mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych, użyteczności publicznej itp. Zastosowanie UltraGruntu znacznie obniża koszty prac wykończeniowych, dzięki doskonałym właściwościom kryjącym oraz penetrującym malowanych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI

✓bardzo dobra przyczepność ✓wysoka siła krycia ✓skutecznie zmniejsza chłonność podłoża ✓barwiony pod kolor farby, znacznie ogranicza jej zużycie oraz zapobiega możliwości przebijania podłoża



Grunty Canada produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.

Dane techniczne

Stosować w temp.: +15°C do +25°C

Zużycie ok.: 0,15-0,22 kg / m²

Ilość warstw: jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy (mocno chłonne podłoża)

Czas schnięcia: 1,5 – 3 godz.

Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe: 8L

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU

Preparat gotowy do użycia. Roztwór gruntujący krótko rozmieszać, a następnie nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub natrysku. Podłoże musi być suche, związane i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb, porostów typu: mchy, glony, pleśnie i innych zanieczyszczeń. Rozcieńczanie dopuszczone max. do 3-5%, a w przypadku zastosowania agregatu malarskiego 5-8%. Rozcieńczalnik – woda wodociągowa.

POSTAĆ PREPARATU

UltraGrunt jest gotową kompozycją odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących, wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów. Występuje w kolorze białym jak również barwionym wg zamówienia (karta kolorów Canada).

TRWAŁOŚĆ

Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE

Pojemnik z tworzywa sztucznych 8L.

SKŁADOWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturach +5°C do +25°C.

ZALECENIA

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy gruntu (w temp. +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi min. 6 godz. Zalecana aplikacja farby, na zagruntowaną powierzchnię ściany po min. 6 godzinach. **UWAGA:** Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania gruntu.

*Grunt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.*

CANADIA s.c
Mazowiecka 49
05-120 Legionowo
www.canadia.pl